Transformadores SB
Transformateurs



Ámbito de Aplicación

Soldadura de todo tipo de electrodos revestidos.
Construcciones metálicas en múltiples aplicaciones domésticas, mantenimiento y reparación.

Domaine d'Application

Soudure de tout type d'électrodes enrobées.
Constructions métalliques pour de multiples applications domestiques, entretien et réparation.

ES - Principales características

Transformadores de corriente alterna AC, con protección termostática y turbo-ventilados.

FR - Principales caractéristiques

Transformateurs AC, avec protection thermostat et turbo-ventilé.

Características técnicas
Caractéristiques techniques






	SB 160 TURBO	SB 1000 TURBO	SB 2000 B TURBO	SB 255 B TURBO
Rango de regulación Réglage	**10-150A (20,4 - 26V)**	**10-160A (20,4 - 26,4V)**	**10-180A (20,4 - 27,2V)**	**55-200A (22,2 - 28V)**
Conexión Tension alimentation	230V - 1ph (+/- 20%)	230V - 1ph (+/- 20%)	230V / 400V - 1ph (+/- 20%)	115V / 230V - 1ph (+/- 20%)
Potencia absorbida max. Consommation primaire max.	2 - 4,3KVA	2 - 5KVA	2 - 6,2KVA	2 - 8KVA
Fusible Fusible	20A	25A	30A	25A
Voltaje en vacío Tension à vide	50V	50V	50V	50V
Regulación Régulation	Shunt	Shunt	Shunt	Shunt
Ventilación Ventilation	Ventilador simple Ventilation simple	Ventilador simple Ventilation simple	Ventilador simple Ventilation simple	Ventilador simple Ventilation simple
Indice de protección Indice de protection	IP23	IP23	IP23	IP23
Dimensiones / Dimensions	385x245x255 mm	385x245x256 mm	425x255x245 mm	485x275x325 mm
Peso / Poids	16 kg	16 kg	20 kg	24 Kg
Normas / Normes	EN 60974-1, EN 60974-10			
REF **PRECIO /** PRIX	**01057** **125,00 €**	**01053** **140,00 €**	**03057** **175,00 €**	**01052** **190,00€**