Inverter Cott

SOLTER

Versatilidad y diseño compacto
Polyvalence et conception compacte

Ámbito de Aplicación

Soldadura de todo tipo de electrodos revestidos. Construcciones metálicas en múltiples aplicaciones domésticas, mantenimiento y reparación.

Domaine d'Application

Soudure de tout type d'électrodes enrobées. Constructions métalliques pour de multiples applications domestiques, entretien et réparation.



DOBLE CASE | HOT START ARC FORCE ANTI STICK | EFFICIENT DESIGN

ES - Principales características

Los modelos COTT son equipos INVERTER de soldadura de electrodos revestidos que destacan por su alta versatilidad y amplio campo de aplicación. Esta gama alcanza valores sorprendentes en cuanto a su relación peso-volumen-prestaciones, siendo indicados tanto para trabajos particulares como de mantenimiento en la industria.

- 3,5 kg siendo extremadamente compactos y portátiles.
- Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa.
- Facilidad de uso gracias a la tecnología INVERTER suministrando corriente continua DC.
- Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
- Equipado con los dispositivos Anti-stick , Arc-Force y Hot-Start.
- Conectable a generadores con un amplio rango de voltajes de utilización.

FR - Principales caractéristiques

Les modèles COTT sont des postes de soudage INVERTER de soudure par électrodes remarquables par leur modularité et domaine d'application étendu.
Cette gamme atteint des valeurs surprenantes en ce qui concerne sa relation poids-volume-prestations et est particulièrement préconisée aussi bien pour des travaux domestiques que pour l'entretien industriel.

- Ils sont extrêmement compacts et portatifs grâce à leur poids de 3,5 kg.
- Fiabilité maximale et haute résistance grâce à son système de construction à double carcasse.
- Facile à utiliser grâce à la technologie INVERTER à courant continu DC.
- Faible consommation grâce à son rendement énergetique élevé.
- Équipé des dispositifs Anti-Stick, Arc-Force et Hot-Start.
- Connectable à des générateurs ayant un large évantail de tension électrique d'utilisation.

Características técnicas
Caractéristiques techniques

		COTT 135	COTT 145	COTT 155
Intensidad soldadura MMA Intensité soudure MMA		**110A**	**130A**	**150A**
Rendimiento MMA Facteur de marche MMA	**40ºC** **20ºC**	**35%** **50%**	**35%** **50%**	**35%** **50%**
Electrodos utilizables MMA Électrodes utilisables MMA		**1,6 - 3,25 mm**	**1,6 - 3,25 mm**	**1,6 - 4,0 mm**
Corriente de pico Courrant de crète		130A	160A	170A
Rango de regulación MMA Réglage MMA		10-110A (20,4 -24,4V)	10-130A (20,4 -25,2V)	10-150A (20,4 -26V)
Intensiad a (40ºC) Intensité à (40ºC)	60% 100%	75A 55A	80A 60A	90A 65A
Conexión Tension alimentation		230V-1ph	230V-1ph	230V-1ph
Rango de utilización Voltage tension d'utilisation		180V - 280V	180V - 280V	180V - 280V
Voltaje en vacío Tension à vide		75V	75V	75V
Potencia absorbida max. Consommation primaire max.		4,6 Kva	6Kva	6,2Kva
	Imax Ieff	20A 11,8A	24A 14,2A	26A 15,3A
Fusible mínimo recomendado Fusible min. recommandé		10A	16A	16A
Panel regulación Panneau de réglage		Micro	Micro	Micro
Ventilación Ventilation		Ventilador simple Ventilation simple	Ventilador simple Ventilation simple	Ventilador simple Ventilation simple
Indice de protección Indice de protection		IP23S	IP23S	IP23S
Dimensiones / Dimensions		230x120x255 mm	230x120x255 mm	230x120x255 mm
Peso / Poids		3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Normas / Normes		EN-60974-1, EN-60974-10		
REF		**04135**	**04136**	**04137**
PRECIO / PRIX		**249,00 €**	**264,00 €**	**310,00 €**



Electrodos/H
Électrodes/H

COTT	1,6	2,0	2,5	3,25	4,0
COTT 135	CONT	CONT	42	15	
COTT 145	CONT	CONT	CONT	30	
COTT 155	CONT	CONT	CONT	35	10



Accesorios
Accessoires



06123



06124



75017



74351

INCLUIDO | INCLUS