Inverter tapp

SOLTER

La más ligera del mercado
Le plus léger du marché

Aplicaciones

Soldadura de todo tipo de electrodos revestidos. Construcciones metálicas en múltiples aplicaciones domésticas, mantenimiento y reparación.

Domaine d'Application

Soudure de tout type d'électrodes enrobées. Constructions métalliques pour tout type d'applications domestiques, d'entretien et de réparation.



DOBLE CASE | HOT START ARC FORCE ANTI STICK | EFFICIENT DESIGN

ES - Principales características

El modelo TAPP presenta unas características ergonómicas inigualables, siendo el equipo más ligero del mercado, con tan sólo 1,9kg de peso. Todo esto, con una potencia de 90Amp. y capacidad para soldar electrodos de hasta 2,5mm.

- Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa.
- Facilidad de uso gracias a la tecnología INVERTER suministrando corriente continua DC.
- Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
- Equipado con los dispositivos Anti-stick, Arc-Force y Hot-Start.

FR - Principales caractéristiques

Le modèle TAPP présente des caractéristiques ergonomiques inégalables. C'est l'appareil le plus léger du marché avec un poids de seulement 1,9 kg. Le tout avec une puissance de 90Amp. et une capacité pour souder avec des électrodes allant jusqu'à 2,5 mm.

- Fiabilité maximale et haute résistance grâce à sa conception à double boitier.
- Facile à utiliser grâce à la technologie INVERTER à courant continu DC.
- Faible consommation grâce à son rendement énergetique élevé.
- Équipé des dispositifs Anti-Stick, Arc-Force et Hot-Start.

Características técnicas
Caractéristiques techniques

		TAPP 1500
Intensidad soldadura MMA Intensité soudure MMA		**90A**
Rendimiento MMA Facteur de marche MMA	**40ºC** **20ºC**	**25%** **40%**
Electrodos utilizables MMA Électrodes utilisables MMA		**1,6 - 2,5 mm**
Corriente de pico Courrant de crète		100A
Rango de regulación MMA Réglage MMA		10-90A (20,4 -23,6V)
Intensiad a (40ºC) Intensité à (40°C)	60% 100%	40A 20A
Conexión Tension alimentation		230V - 1ph
Rango de utilización Voltage tension d'utilisation		180 - 270V
Voltaje en vacío Tension à vide		95V
Potencia absorbida max. Consommation primaire max.		3,2Kva
	Imax Ieff	14A 6A
Fusible mínimo recomendado Fusible min. recommandé		10A
Panel regulación Panneau de réglage		Micro
Ventilación Ventilation		Ventilador simple Ventilation simple
Indice de protección Indice de protection		IP23S
Dimensiones / Dimensions		245x110x190 mm
Peso / Poids		1,9 kg
Normas / Normes		EN-60974-1, EN-60974-10
REF **PRECIO /** PRIX		**04177** **162,00 €**

Electrodos/H
Électrodes/H

TAPP	1,6	2,0	2,5
TAPP 1500	CONT	30	20



Accesorios
Accessoires



73033



75017

INCLUIDO | INCLUS